



автомойка интерфейс связи возд. охлаждение

IM-130BZ



116kg



- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — сырьё для льда чистое, поэтому лёд прозрачный и плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Мойка водяного контура в стандарте — безопасный и чистый лёд.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация HACCP — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.



Форма льда



стандарт: размер L -23: M размеры

Гарантия

Гарантия на машину — 2 года, на компрессор — 3 года с даты начала гарантии. (панели корпуса, фильтры и расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	з	
IM-130BZ	110/116 ^{*2}	101/109	87/97	L	23		1.8/80

*¹ температура воздуха/воды при испытаниях *

² отверстие льда Ø5/15 мм *воздух 21 °C, вода 15 °C





Энергоэффективность льда

	Расход воды за 24 ч (м³)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-130BZ	0.5	0.25	0.19	630	0.196	15.59

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 116kg

A : подвод — шланг 2300 мм, G1/2" вн. резьба, **B** : слив Ø22 мм **C** : ввод питания AC (10 A)



Основные параметры

Габариты: 660(Ш)×590(Г)×1200+90(В)mm

Место для установки: 960(Ш)×590(Г)×1350+90(В)mm

Вместимость бункера: 52kg

Вес (нетто/брутто) : 79kg/98kg

Упаковка: коробка 760(Ш)×680(Г)×1379(В)mm

Хладагент: R404A/450g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующая панель: лакированный материал

Комплектация: руководство, совок для льда, опоры, монтажный комплект

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 2.7A/Ток: 25A

Мощность 1.64KVA(6.9A) подключения:

Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.