



интерфейс связи вод. охлаждение

IM-220AWB+B-301SA

220kg





- Плотный твёрдый лёд с чёткой формой — для любых напитков.
- Полностью закрытый водяной контур — никаких загрязнений при льдообразовании.
- Распыление воды отводит примеси — лёд чистый, прозрачный, плотный.
- Лёд уплотняется в камере, становится холоднее и твёрже — тает медленнее.
- Умное управление снижает энергозатраты на каждый цикл.
- Фронтальный фильтр легко снять и промыть самостоятельно; регулярный уход продлевает срок службы и сокращает расходы на сервис.
- Сертификация НАССР — гарантированная пищевая безопасность.
- Электронный дисплей: состояние и неисправности видны сразу.

°, .



Форма льда



стандарт: размер -21: XS размеры L

Гарантия

Гарантия на льдогенератор и бункер — 2 года, на компрессор льдогенератора — 3 года. (панели корпуса, фильтры и другие расходники — замена вне гарантии.)



Производительность льда

	Производительность льда за 24 ч (кг)			лёд размеры	Средний объём льда за цикл		Средний объём льда за цикл (кг/шт.)
	10°C/10°C* ¹	21°C/15°C	32°C/21°C		Время (мин)*	3	
IM-220AWB	200/220 * ²	185/195	160/175	L	22.5		3.2/140
IM-220AWB-21	176/193	162/171	140/154	XS	17		2.1/360

*¹ температура воздуха/воды при испытании *

25mm/15mm, 3mm(-21) *

воздух 21°C, 15°C


Энергоэффективность льда

	расход воды на лёд + конденсатор (м³/24 ч)			Номинальная мощность	Себестоимость 100 кг льда*	
	10°C/10°C	21°C/15°C	32°C/21°C		Расход воды (м³)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)
IM-220AWB	0.28+0.74	0.25+0.96	0.23+1.18	870	0.806	11.93
IM-220AWB-21	0.33+0.97	0.31+1.19	0.27+1.55	870	1.182	13.56

* воздух 32 °C, вода 21 °C

Производительность льда: 220kg

A : подвод воды G3/4", B Rc1/2
C: слив R3/4", D Rc1/2
E: слив бункера 3/4" FTP,
F: ввод питания AC (10 A)



Производительность льда: 220kg

Основные параметры

Габариты: 560(Ш)×820(Г)×1886(В)mm

Место для установки: 560(Ш)×1120(Г)×2186(В)mm

Вместимость бункера: 144kg

Вес (нетто/брутто): 69kg/76kg
бункер 37/49 кг

Упаковка: коробка 644(Ш)×728(Г)×878(В)mm
бункер: коробка 655(Ш)×924(Г)×1138(В) мм

Хладагент: R404A/400g

Материал корпуса: нерж. сталь, оцинкованная сталь (задняя стенка)

Льдогенерирующий материал

рирующая панель:

Электрические параметры

Напряжение сети: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц

Ток: 4.8А / Ток: 37.5А

Мощность подключения: 2.5KVA(10.4А)

Условия работы

Температура среды: 1~40°C

Температура воды: 5~35°C

Давление воды: 0.7~7.8bar

Диапазон напряжения: номинальное напряжение ±6%

Варианты компоновки модульных льдогенераторов



*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.