



HOSHIZAKI

Стол холодильный неглубокий (стеклянные двери)

воздух охлажден
интерфейс связи
хладагент R290



Размеры / объём

Полезный объём: 126L
Внешние размеры: W900×D600×H800(790-820)mm
Внутренние размеры: W540×D436×H599mm
Размер проёма двери: W497×H571mm
Упаковка: коробка W965×D680×H880mm
Вес: 64kg/76kg

Электрические параметры

Напряжение питания: 1 фаза, 220–240 В, 50 Гц
Потребление энергии: 1.43Wh/24h
Номинальный ток: 1.1A
Номинальная мощность: 197W

Сертификация



RT-96MC-G





- °: 126L
- °размеры: Ш 900×Г 600×В 800mm
- °Диапазон температур: охлаждение $-2...+12^{\circ}\text{C}$
- °Корпус из нерж. стали: долговечность и лёгкое обслуживание
- °Система охлаждения на R290 — высокая энергоэффективность
- °Новый вентилятор камеры: охлаждение до 38% быстрее прежних моделей — для загруженных заведений
- °Точный терморегулятор — равномерная температура в камере, продукты дольше остаются свежими
- °Встроенный испаритель конденсата — без монтажа слива, сухо и чисто
- °Цельная теплоизоляция (циклопентан): держит холод, без конденсата, усиливает конструкцию
- °Забор и выброс воздуха спереди: можно ставить вплотную к стенам и другому оборудованию
- °Скруглённые углы камеры — уборка без «мёртвых зон»
- °Интерфейс RS485 для удалённого мониторинга — в стандарте

Основные параметры

Диапазон температур: $-2...+12^{\circ}\text{C}$
Хладагент: R290/55g
Система охлаждения: принудительная циркуляция воздуха
Материал корпуса: нерж. сталь SUS430, оцинковка (зад, низ)
Материал камеры: нержавеющей сталь SUS430, стеклодвери
Вспениватель изоляции: циклопентан
Система оттаивания: нагреватель
Управление оттаиванием: микропроцессорное управление
Опоры: пластик, регулировка 90–120 мм
Полки: 1 шт.
Условия работы: среда $5...38^{\circ}\text{C}$ / напряжение $\pm 6\%$




Полезный объём: 126L
RT-98MC-G

A : кабель питания 2300 мм (вилка с заземлением)



вид A

вилка



Полезный объем: 126L
RT-98MC-G

на заказ

- | | | | |
|--|--|---|---|
| ☐ противни | ☐ пицца-стол | ☐ стойки полной высоты | ☐ слив из камеры |
| ☐ глубина 700 | ☐ салатетта | ☐ камера из нерж. стали | ☐ прямой слив |
| ☐ другой размер | ☐ столешница на заказ | ☐ LED-подсветка | ☐ другой цвет |
| ☐ доп. полки | ☐ вырез в столешнице | ☐ агрегат справа | ☐ ролики |
| ☐ замок | ☐ выдвижные ящики | ☐ другое открывание дверей | ☐ высокие ножки |

Гарантия



1 год с даты начала гарантии.
(панели корпуса, воздушный фильтр и другие
замена расходников гарантией не покрывается.)

*Производитель может менять характеристики и дизайн без уведомления; сверяйтесь с шильдиком и руководством.